

序号	名称	规格 (W*D*H)	材料说明	参考图片	数量	单位
1	中药百子柜 (66格)	1700*1000/350*1900	实木框架油漆:采用PU全封闭涂装(五底七面),耐压、耐磨,可长期保持表面效果。框架及抽面为白蜡木,抽斗为松木,白蜡木重硬纹理直,质地坚实,色泽淡雅纹理美观,并且触摸表面有着良好的质感,力学强度相当高制成品结构牢固,耐磨损,使用年限长,档次较高,适合制作家具。配人造石面	 <p>上抽面 240*165 下抽面 245*170 上抽为双面柜</p>	1	个
2	中药百子柜 (40格)	1000*500*1800	实木框架油漆:采用PU全封闭涂装(五底七面),耐压、耐磨,可长期保持表面效果。框架及抽面为白蜡木,抽斗为松木,白蜡木重硬纹理直,质地坚实,色泽淡雅纹理美观,并且触摸表面有着良好的质感,力学强度相当高制成品结构牢固,耐磨损,使用年限长,档次较高,适合制作家具。	 <p>180*160</p>	4	个
3	中药百子柜 (44格)	1200*500*1800			2	个
4	中药百子柜 (20格)	600*500*1800			2	个
5	中药百子柜 (33格)	1000*500*1800			 <p>单抽 230*210</p>	3

6	西药架	1000*500*1800	1、采用优质 0.8mm 选用优质冷轧钢板，主体框架另加承重方钢及内衬结构，保证足够强度及低噪音。2、喷塑材料采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害，无毒副作用，使用时无异味，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。		3	个
7	药架(21格)	800*300*1950	1、采用优质 0.8mm 选用优质冷轧钢板，主体框架另加承重方钢及内衬结构，保证足够强度及低噪音。2、喷塑材料采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害，无毒副作用，使用时无异味，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。		3	个
8	药架(21格)	1000*500*1950			5	个
9	药架(21格)	1000*600*1950			340*260，挡板 100H	2
10	不锈钢药架	900*300*1800	1、材质：采用高光泽的 304#不锈钢材质。 2、厚度：采用 1.0mm，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。	 	2	个

11	不锈钢药品操作柜	1000*500*1800	1、材质：采用高光泽的 304#不锈钢材质。 2、厚度：采用 1.0mm，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。		2	个
12	不锈钢地柜	1500*450*600	1、材质：采用高光泽的 304#不锈钢材质。 2、厚度：采用 1.0mm，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。	 上一排药品柜， 下两空格	2	个
13	不锈钢地柜	980*350*1050	1、材质：采用高光泽的 304#不锈钢材质。 2、厚度：采用 1.0mm，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。		2	个
14	不锈钢地柜	600*300*600	1、材质：采用高光泽的 304#不锈钢材质。 2、厚度：采用 1.0mm，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。		2	个
15	西药架	1000*500*1380	1、采用优质 0.8mm 选用优质冷轧钢板，主体框架另加承重方钢及内衬		10	个

16	西药架	1000*500*1380	结构, 保证足够强度及低噪音。2、喷塑材料采用绿色环保型粉末, 对人体及周围环境不产生危害, 无毒副作用, 使用时无异味, 全部采用二氧化碳高频焊接, 焊接表面波纹均匀, 并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅, 并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。	与墙面连接固定	11	个
17	西药架	1000*500*1500			3	个
18	西药架	1000*500*1790			10	个
19	展示柜	1000*500*2000	1、面材: 采用优质 0.6mm 厚木皮饰面。 2. 基材: 采用高密度中纤板。(均符合环保要求, 达到新国家检测标准 E0 级) 3. 封边用材: 采用实木皮封边处理。 4. 油漆: 采用优质环保油漆, 经过 8 道开放油漆工序, 表面细小颗粒每平方米不超过二个, 木纹纹理清晰, 无发白, 流挂及明显划伤, 色泽均匀。 5. 粘合剂材: 采用优质环保胶水。 6. 铰链: 采用优质不锈钢三合一铰链。 7. 304 不锈钢液压缓冲门铰		1	个
20	展示柜	900*400*1800			1	个
21	脚踏板	600*300*250	1、饰面: 防火板, 耐火饰面厚度 1.0mm, 防火级别: B1。采用同色 PVC 封边。 2、基材: 采用国际 E0 级夹板制作。 3、厚度: 顶板、侧板、层板采用 25MM, 其他用 18MM 厚符合国家检查标准, 耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 4、五金配件: 三节导轨、拉手, 缓冲门铰、锁具。均经过酸洗、磷洗等防锈处理, 柜门采用自动静吸合功能		2	个

22	条凳	1200*300*450	<p>1、饰面：防火板，耐火饰面厚度1.0mm，防火级别：B1。采用同色PVC封边。 2、基材：采用国际E0级夹板制作。 3、厚度：顶板、侧板、层板采用25MM,其他用18MM厚符合国家检查标准，耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 4、五金配件：拉手，缓冲门铰、锁具，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，柜门采用自动静吸合功能，手感好，不生锈。</p>		2	张
23	条凳	1500*300*450	<p>1、饰面：防火板，耐火饰面厚度1.0mm，防火级别：B1。采用同色PVC封边。 2、基材：采用国际E0级夹板制作。厚度：顶板、侧板、层板采用25MM,其他用18MM厚符合国家检查标准。耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 3、五金配件：拉手，缓冲门铰、锁具。均经过酸洗、磷洗等防锈处理。柜门采用自动静吸合功能。手感好，不生锈。柜门采用自动静吸合功能。 4、面基材：1.面采用优质黑色真皮扞制。采用优质高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，通过BS7174-1995安全测试标准，在火种离开10秒后，海棉自动结焦熄灭。 黑色真皮软包</p>		2	张

24	弧形操作台	3230*750*800	<p>1、台面：12.7mm 厚实芯理化板台面,边缘加厚至 25mm 厚。台面具耐热、耐磨、耐 撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。 3、框架采用 40*60 H 型 1.5MM 厚鞍钢框架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉末，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。 4、柜体：饰面：防火板，耐火饰面厚度 1.0mm，防火级别：B1。2mm 厚同色 PVC 封边条封边。 基材：采用 E0 级夹板制作。厚度：用 18MM 厚，符合国家检查标准。 5、五金配件：手感好，不生锈。 6、抽屉导轨采用三级消音导轨，DTC 铰链，可将整个抽屉抽出，伸缩自如，不反弹，承重可达 50KG 不变型。 7、地脚采用聚丙烯包钢可调地脚，承重，防滑减震，高低可调节。</p> <p>实验室专用水盆：采用 PP 材质，带存水弯，耐强酸、强碱，耐<800C 有机溶剂，并耐 150C 以下高温。</p> <p>2. 实验室专用三联水龙头采用新开发具有降低水压及隔栅型铜质一体成型实验室专用水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理，耐酸耐碱</p> <p>带 10 组钢制底盒+二三插 10A 国标插座面板</p>	 <p>配两个主机位</p>	1	张
25	办公椅(PU)	标准	<p>1) 面料：椅面与靠背为 PU 材质，防静电抗污；</p> <p>2) 配件：不锈钢防爆气压棒，受力 350kg，升降 48 万次不漏气，可调高度 4300mm-560mm；</p> <p>3) 不锈钢脚踏外圈，铝合金五星脚，半径 260mm，PU 轮。</p>		2	张